

42HE 4 Pfosten Open Frame Rack tiefenverstellbar - Zerlegt mit Rollen, Leveler und Kabelmanagement Haken

StarTech ID: 4POSTRACK42



Mit dem 42U-Server-Rack 4POSTRACK42 können Sie Server, Netzwerk- und Telekommunikationsgeräte in einem stabilen offenen Rack mit einstellbarer Tiefe verstauen.

Dieses 42U-Rack wurde für einfache Benutzung konzipiert und bietet leicht zu lesende Markierungen für sowohl Rack-Einheiten (U) als auch Tiefe und eine Reihe von Einstellungen der Montagetiefe (22 bis 40 Zoll), sodass das Rack ganz einfach an Ihre Geräte angepasst werden kann.

Dieses strapazierfähige 4-Pfosten-Rack hat eine Tragfähigkeit von bis zu 600 kg und entspricht verschiedenen Rack-Normen (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494), sodass es mit dem meisten Rack-Zubehör kompatibel ist.

Für das Rack gibt es zudem optionales Zubehör wie Rollen, Stellfüße und Kabelmanagementhaken für eine Rack-Komplettlösung, die Ihnen Zeit und Aufwand spart. Die Grundplatte ist zudem vorgebohrt, um das Rack bei Bedarf am Boden verankern zu können, sodass Sie viele verschiedene Möglichkeiten haben, dass Rack an Ihre Umgebung anzupassen.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Anwendungen

- Dauerhafte Aufbewahrung für Rackmount-Server, KVM-Switches und Netzwerkergeräte
- Geeignet für Rackmount-Geräte, für die auf Rackebene keine Sicherheitsvorkehrungen erforderlich sind
- Einbaugeräte für Audio/Video-Bearbeitung, Radio- oder Fernsehstudioübertragungen

Merkmale

- Offene 42U-Konstruktion
- Einstellbare Montagetiefe von 22 bis 40 Zoll
- Statische Tragfähigkeit von 600 kg
- Leicht zu lesende Markierungen für Rack-Einheiten (U) und Tiefeneinstellungen
- Mit Rollen, Stellfüßen und Kabelmanagementhaken
- Vorgebohrte Löcher zur Verankerung des Racks direkt am Boden
- Leicht aufzubauen
- Flach verpackt für einfachen Transport

Technische Spezifikationen

Warranty	2 Years
Rack-Typ	4-Pfosten
Rollen	Mitgeliefert
U-Höhe	42U
Rahmentyp	Open Frame
Frontdoor-Typ	Offen
Schlüsselsperre	Nein
Industrienormen	DIN 41494
Industrienormen	EIA/ECA-310-E
Industrienormen	IEC 60297-3-100
Lüfter	Nein
Gewichtskapazität	600 kg [1326 lb]
Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Stahl
Interne Breite	465 mm [18.3 in]
Interne Höhe	1871.5 mm [73.7 in]
Externe Breite	600 mm [23.6 in]
Externe Höhe	1971 mm [77.6 in]
Externe Tiefe	661.8 mm [26.1 in]
Produktgewicht	38.5 kg [85.1 lb]
Max. Montagetiefe	1016 mm [40 in]
Min. Montagetiefe	558.8 mm [22 in]
Höhe mit Rollen	2044 mm [80.5 in]
Flache Verpackung	Ja
Versandgewicht (Verpackung)	41 kg [90.6 lb]
Im Paket enthalten	2 - Linke vertikale Schiene
Im Paket enthalten	2 - Rechte vertikale Schiene
Im Paket enthalten	2 - Grundhalterung
Im Paket enthalten	8 - Eckteil
Im Paket enthalten	4 - Mittelteil
Im Paket enthalten	2 - Obere Halterung
Im Paket enthalten	48 - M8-Schraube
Im Paket enthalten	48 - M8-Unterlegscheibe
Im Paket enthalten	1 - Kreuzschlitzschraubendreher

Im Paket enthalten	50 - M6-Kreuzschlitzkopfschraube
Im Paket enthalten	24 - Kabelmanagementhaken
Im Paket enthalten	24 - Haken-Montageschraube
Im Paket enthalten	4 - Rollen
Im Paket enthalten	4 - Stellfüße
Im Paket enthalten	16 - M6-Schraube
Im Paket enthalten	16 - Flache M6-Unterlegscheibe
Im Paket enthalten	16 - M6-Flanschmutter
Im Paket enthalten	4 - Erdungskabel

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

