






Deckenhalterung für Flachbildschirme, 600 x 400

VFM-C6X4/V2 EU SAP: 5370838

vav.link/de/vfm-c6x4-v2

Zur Deckenbefestigung von 37- bis 75-Zoll-Bildschirmen
Neigungswinkel 5° nach oben/25° nach unten
Schwenkung 30° nach links/30° nach rechts
Teleskopstange mit Verstellmöglichkeit von 870 mm / 34"
VESA-Größen von 100x100 bis 600x400
Kabelmanagement

Die Deckenhalterungen von Vision für Flachbildschirme (VFM-C) sind funktional und flexibel. Diese Halterung eignet sich für Flachbildschirme mit rückseitigen Montagebohrungen in einem Abstand von 600 x 400 mm (Breite x Höhe). Dies ist eine echte Deckenhalterung in Einheitsgröße.



VESA

Diese Halterung wurde für Flachbildschirme mit Bohrungen im Abstand von bis zu 600 x 400 mm (Breite x Höhe) entwickelt, auch bekannt als VESA 600x400.

UNÜBERTROFFENER Bereich für die Höhenverstellung

Der Abstand von der Decke bis zur Bildschirmmitte beträgt 707-1577 mm / 27,8-62,1".

Abnehmbares VESA

Vision ist bestrebt, die Montage so einfach wie möglich zu gestalten. Die universelle VESA-Halterung wird am unteren Ende des Bildschirms befestigt, wodurch die Baugruppe aufgehängt wird.

Kabelmanagement

Kabel können problemlos durch die Teleskopstange geführt werden, die einen Durchmesser von 38 mm / 1,5" besitzt.

3-teilige Stange

Die Stange kann mit 2 oder 3 Abschnitten montiert werden, was ihr eine unglaubliche teleskopische Verstellmöglichkeit verleiht. Installateure können die Montage am Standort vornehmen, unabhängig davon, was sie vor Ort vorfinden.

UNÜBERTROFFENER VESA-Bereich

Ebenso für kleine 20-Zoll-Monitore bis hin zu 75-Zoll-Monitoren geeignet. Wenn ein größerer Bildschirm über die richtigen Montagepunkte verfügt und weniger als die Nutzlast wiegt, kann diese Halterung sicher verwendet werden.

Neigung

Durch die Einstellung des Neigungswinkels kann der Bildschirm zur Vermeidung von Reflexionen und zur Optimierung des Blickwinkels auf die Zuschauer gerichtet werden. Sie kann 5 Grad nach oben oder 25 Grad nach unten geneigt werden.

Schwenkung mit befestigtem Bildschirm

Der Schwenkbereich von 60 Grad macht die Montage wirklich einfach. Durch das Lösen der Schwenkwinkelschrauben kann der Bildschirm nicht herunterfallen.

Einzelhandelsanwendungen

Bestens für Warteräume, Decken in Zahnarztpraxen oder für die Darstellung von digitalen Inhalten im Einzelhandel geeignet.

Gewölbedecke

Zum Anbringen an schrägen Decken kann die Deckenbefestigung geneigt werden. Zur seitlichen Befestigung an einem Deckenbalken kann sie bis zu 90 Grad geneigt werden.

VISION

MANUAL

Quick manual

EN PDF 6.66 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-C6X4-V2/manuals/VFM-C6X4-V2_quick_manual.pdf

SPECIFICATIONS

PRODUKTABMESSUNGEN

922-1792 x 650 x 185 mm / 36,3-70,6" x 25,6" x 7,3" (Höhe x Breite x Tiefe)

ABSTAND VON DER DECKE BIS ZUR MITTE DES BILDSCHIRMS

707-1577 mm / 27,8-62,1"

VERPACKUNGSABMESSUNGEN

780 x 245 x 180 mm / 30,71" x 9,65" x 7,09" (Länge x Breite x Höhe)

PRODUKTGEWICHT

7,3 kg (16 lbs)

VERPACKUNGSGEWICHT

9,1 kg (20,06 lbs)

ZULÄSSIGE BELASTUNG

50 kg (110 lbs) Getestet, um der 3-fachen Nutzlast standzuhalten

WERKSTOFF

Stahl

FARBE

Schwarz pulverlackbeschichtet

VESA-GRÖSSE

600 x 400 mm 500 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm 200 x 200 mm 200 x 100 mm 100 x 200 mm 100 x 100 mm (Montageplatte besitzt eine Größe von 230 x 230 mm / 9" x 9", die möglicherweise die Eingangskabel an der Rückseite des Bildschirms behindert – zuerst prüfen)

ENTHALTENES ZUBEHÖR

4 x 14 mm M4-Schrauben 4 x 14 mm M5-Schrauben 4 x 14 mm M6-Schrauben 4 x 30 mm M6-Schrauben 4 x 30 mm M8-Schrauben 4 x 50 mm M8-Schrauben

GARANTIE

30 Jahre für Rücksendung ins Werk

EINGEHALTENE STANDARDS

REACH



VISION