

Aktiver Mini-DisplayPort auf HDMI-Adapter

Mini-DisplayPort-Stecker auf HDMI-Buchse, 4K@60Hz, schwarz,
Polybagverpackung
Part No.: [152570](#)

Merkmale:

- Zum Anschluss einer Mini-DisplayPort-Quelle an ein HDMI-Display
- Liefert ein hochwertiges, aktives Signal an ein HDMI-Display — ideal für mehrere Bildschirme und Single Large Surface (SLS)-Anwendungen
- Aktiver Adapter (mit Signalerneuerung) überwindet die Begrenzungen von non-DP++ (Dual Mode)-Grafikkarten und garantiert die beste Verbindung mit 4K/UHD-Displays und -Beamern
- Ideal für Gaming, Digital Signage, Finanzwesen und andere Multi-Display-Anwendungen; unterstützt AMD Eyefinity, Nvidia Surround und mehr
- Unterstützt Auflösungen bis zu 3840x2160 (4K/UHD) bei 60 Hz; DisplayPort 1.62 und 2,7 Gbit/s über eine, zwei und vier Lanes; unkomprimierter digitaler 7.1 Surround Sound
- Vollständig geschirmt zur Reduzierung elektromagnetischer Interferenzen und anderer Störquellen
- Vergossene PVC-Steckerummantelung mit Zugentlastung
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate:

- FCC
- CE
- RoHS2
- UL 20276
- DisplayPort v1.2a
- HDCP 2.2

Allgemein

- Aktive Mini-DP-Konvertierung
- Maximale Single-Link-Range: 3840x2160 (4K@60Hz)
- AWG 32
- Spannungsfestigkeit: 300 V
- Isolationswiderstand: 5 MΩ
- Leitungswiderstand: 10 Ohm

Anschlüsse:

- 1 x 20-pol. mini-DisplayPort-Stecker
- 1 x 19-pol. HDMI-Buchse
- Vernickelt
- Vergossene PVC-Tülle
- Geschirmt

Physische Daten

- **Abmessungen:** 4,5 x 1,5 x 19,5 cm
- **Gewicht:** 34 g
- **Gehäuse:** Kunststoff

Umgebungsbedingungen

- **Betriebstemperatur:** 0 - 40°C
- **Lagertemperatur:** -20 - 60°C
- **Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend):** 0 - 96%

Systemvoraussetzungen:

- Windows XP/Vista/7/8/10 oder Mac OS 9 oder höher oder Linux

Lieferumfang

- Aktiver Mini-DisplayPort auf HDMI-Konverter

