

## 4 Port VGA Video Splitter wandmontierbar

StarTech ID: ST124WEU



Der 4-Port VGA Video-Splitter mit der Möglichkeit einer Wandmontage ST124WEU bietet hervorragende Qualität und Entfernungsmöglichkeiten und gestattet Ihnen, ein hochauflösendes VGA-Video von einer einzigen Videoquelle auf bis zu vier Monitoren gleichzeitig darzustellen. Bei einer unterstützten VGA Video-Bandbreite von maximal 250 MHz und Auflösungen von bis zu 1600x1200 ist die Bildqualität garantiert. Die Installation des wandmontierbaren Multidisplay-VGA Video-Splitters ist sehr einfach und ermöglicht Ihnen, die Bildschirme bis zu 65 m von der VGA-Videoquelle entfernt anzubringen. Der Videosplitter bietet vielseitige Möglichkeiten der Montage - durch seine oberseitig angebrachten Anschlüsse können Sie den VGA-Splitter flach auf oder unter Ihrem Arbeitsplatz montieren, oder auch an der Wand, je nach Ihrem Bedarf und den vorhandenen Möglichkeiten. Als variable Videosplitting-Lösung gestattet Ihnen das Gerät auch, das Signal mittels zwei zusätzlichen Splittern zu kaskadieren, das heißt, eine einzige VGA-Quelle auf bis zu 64 VGA-Monitoren darzustellen. Einige der typischen Anwendungen für dieses Produkt wären z. B. Digital Signage, Einzelhandel- und Verkaufsshow-Bereiche, Ausbildungs- und Regierungseinrichtungen oder Mehrfachanzeigen, bei denen hochwertiges Multi-Monitor-VGA-Video erforderlich ist. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

### Anwendungen

- Bessere Sichtbarkeit für Anzeigen und Werbespots durch Produktwerbung in Geschäften des Einzelhandels.
- Fahrpläne und Warnungen/Durchsagen auf Flughäfen, Busbahnhöfen und Bahnhöfen
- Erstellen Sie ansprechende Multimedia-Präsentationen für die Vorführung in Vortragssälen und Klassenzimmern.
- Zeigen Sie Ihre Botschaft auf mehreren Monitoren bei Verkaufsshows oder auf Informationsständen/-kiosken.
- Eine einfache und schnelle Lösung, ein Videosignal in einem Saal oder auf Andachtsstätten zu splitten.

## Merkmale

- Kompakte Konstruktion mit praktischen oberseitigen Anschlüssen
- Kann flach liegen oder an der Wand befestigt werden.
- Unterstützt Auflösungen bis zu 1600x1200.
- Unterstützt Kabellängen von bis zu 65 m.
- Videobandbreite 250MHz
- Kaskadierung bis zu 3 Stufen möglich.

## Technische Spezifikationen

Warranty	2 Years
Ports	4
Audio	Nein
Steckverbinder A	1 - VGA (15-polig; High Density D-Sub) Male
Steckverbinder B	4 - VGA (15-polig; High Density D-Sub) Female
Max. Kabellänge	65 m [213.2 ft]
Max. Analogauflösungen	1600x1200
Bandbreite	250 MHz
Farbe	Silber
Gehäusetyp	Kunststoff
Produktlänge	105 mm [4.1 in]
Produktbreite	82 mm [3.2 in]
Produkthöhe	28 mm [1.1 in]
Produktgewicht	129 g [4.6 oz]
Mit Stromadapter	AC Adapter Included
Eingangsspannung	230 AC
Ausgangsspannung	9 DC
Ausgangstrom	0.3A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Betriebstemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Versandgewicht (Verpackung)	0.5 kg [1.1 lb]
Im Paket enthalten	1 - 4-Port-VGA-Splitter
Im Paket enthalten	1 - Netzadapter
Im Paket enthalten	1 - Anleitung

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

