

Delock Konverter 3G-SDI > HDMI

Kurzbeschreibung

Nutzen Sie diesen Delock Konverter, um ein HD- oder 3G-SDI Signal in ein HDMI Signal umzuwandeln. So können Sie z. B. eine Kamera mit HD-SDI Ausgang mit einem HDMI Monitor verbinden. Die SDI Signalübertragung erfolgt über ein herkömmliches 75 Ohm Koaxialkabel mit BNC Anschluss.



Technische Daten

- Anschlüsse:
 - Eingang: 1 x BNC Buchse (SDI)
 - Ausgang: 1 x BNC Buchse (SDI, durchgeführt)
 - 1 x HDMI-A Buchse
 - 1 x DC Stromanschluss 5 V
- Unterstützte Auflösungen:
 - SD 480i, 525i und 625i
 - HD 720p 24, 25, 30, 50 und 60 Hz
 - HD 1080i 50, 60 Hz
 - HD 1080p 24, 25, 30, 50 und 60 Hz
- Unterstützte Datenrate: 270 Mb/s ~ 2,97 Gb/s
- Unterstützt 8 Kanäle mit 48 kHz Audio (PCM)
- Robustes Metallgehäuse
- Leistungsaufnahme: max. 2,5 W
- Maße (LxBxH): ca. 100 x 70 x 25 mm

Artikel-Nr. 93237



EAN 4043619932375

Ursprungsland China

Packungsinhalt

- HD-SDI > HDMI Konverter
- Befestigungswinkel und Schrauben
- Netzteil

Verpackung

- Box

Abbildungen

