

4 Port Industrieller USB 3.0 Hub - Montierbar

StarTech ID: ST4300USBM



Der montierbare 4-Port-USB-Hub (USB 3.0) ST4300USBM bietet eine einfache Möglichkeit zum Erweitern der aktuellen USB-Möglichkeiten eines Systems durch Bereitstellung von 4 zusätzlichen externen USB 3.0-Ports über einen einzigen USB 3.0-Hostanschluss mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 GBit/s. Dieser industriefähige Hub wurde für extreme Betriebsumgebungen entwickelt, bietet Zuverlässigkeit unter fast jeder Bedingung und kann auf den meisten Oberflächen sicher montiert werden. Dieser industriefähige USB-Hub entspricht vollständig der Spezifikation von Super Speed USB 3.0 und unterstützt dank Abwärtskompatibilität mit USB 2.0 und 1.x gleichzeitig ältere USB-Peripheriegeräte oder sogar ältere Systeme ohne USB-Fähigkeit. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Applications

- Orte, an denen der Hub sicher auf einer Oberfläche, z. B. Wand oder Unterseite des Schreibtisches, montiert werden muss
- Umgebungen, in denen hohe Temperaturschwankungen oder physische Schädigungen auftreten können, z. B. in einer Fabrik
- Bereiche mit starkem Verkehr, wo das Risiko besteht, dass die USB-Kabel gelöst werden

Features

- SuperSpeed USB 3.0-konform mit Unterstützung für Datenübertragungsraten von bis zu 5 GBit/s
- Abwärtskompatibel mit USB 2.0- und 1.x-Spezifikationen und -Geräten.
- Volle Unterstützung für USB 3.0- und 2.0/1.x-Geräte gleichzeitig
- Unterstützung für mit Schrauben gesicherte USB-Kabel (separat erhältlich)
- Interne Stromkreise mit Doppelregler bieten eine stabile und zuverlässige Stromversorgung von bis zu 900 mA pro Port.
- Unterstützung für Stromversorgung über Bus, Koaxialkabel und Blockklemmen
- Ganzmetalldesign
- Integrierte Slotbleche für Oberflächenmontage
- Plug und Play- und Hot-Swap-kompatibel

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Chipset-ID	VLI - VL810
Fast-Charge Port(s)	Nein
Ports	4
Schnittstelle	USB 3.0
USB-C Device Port(s)	Nein
USB-C Host Connection	Nein
Max. Datenübertragungsrate	5 Gbit/s
MTBF	245,881 Hours
Externe Ports	1 - Klemmleiste (2 Drähte)
Externe Ports	1 - USB 3.0 B (9-polig; SuperSpeed) Buchse
Externe Ports	4 - USB 3.0 A (9-polig; SuperSpeed) Buchse
Betriebssystemkompatibilität	OS Independent; No additional drivers or software required
System- und Kabelanforderungen	Available USB 3.0 port
LED-Anzeiger	1 - Stromversorgung (Rot)
LED-Anzeiger	4 - USB-Geräteverbindung (Grün)
Ausgangsspannung	12 DC
Ausgangsstrom	3A
Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Polarität der Mittelpitze	Positiv
Betriebstemperatur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Feuchtigkeit	5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Farbe	Schwarz
Formfaktor	Industrial
Gehäusetyp	Stahl
Produktbreite	2.3 in [59.6 mm]
Produktgewicht	16.9 oz [480 g]
Produkthöhe	0.9 in [23.5 mm]
Produktlänge	6 in [152 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	47.7 oz [1350 g]
Im Paket enthalten	1 - Industrieller USB 3.0-Hub
Im Paket enthalten	1 - USB 3.0-Kabel (ohne Sicherung)

Im Paket enthalten	1 - Universeller Netzadapter (NA/EU/GB) oder AU in Australien
Im Paket enthalten	1 - Anleitung

Certifications, Reports and Compatibility

