

# Dual 4K Universal Laptop Dockingstation - USB-C / USB 3.0 - 60W PD

Product ID: DK30C2DPPDUE



Verwandeln Sie Ihren Laptop mit dieser universellen Laptop-Dockingstation für USB-C- und USB 3.0-Laptops in eine Dual-4K-60-Hz-Workstation. Anschluss an zwei DisplayPort- oder HDMI-Monitore. Verbinden Sie USB-Geräte über vier USB 3.0-Anschlüsse. Außerdem können Sie Ihren USB-C-Laptop mit 60 W Power Delivery versorgen.

## Das universelle Dock-Erlebnis

Die USB-C- und USB 3.0-Dockingstation bietet IT-Experten eine praktische Lösung mit nur einem Dock für Büros mit verschiedenen Laptopmarken und Betriebssystemen. Das Dock funktioniert mit Dell, HP, Lenovo, MacBook und den meisten anderen Laptops.

## Flexible Monitoranschlüsse

Die Dual-4K-Dockingstation verbindet Ihren Laptop mit Ultra HD DisplayPort- oder HDMI-Monitoren:

- 2 x 4K-DisplayPort mit bis zu 4096 x 2160p bei 60 Hz

- 2 x 4K-HDMI mit bis zu 4096 x 2160p bei 60 Hz
- 1 x 4K DP + 1 x 4K HDMI-Display bei 60 Hz

Anschluss an ein einzelnes 5K-Display über zwei DP-Anschlüsse.

### 60 W Power Delivery

Mit einem einzigen Kabel versorgt und lädt das Dock Ihren Laptop, während Sie unter Verwendung des 135 W-Netzteils mit 60 W-PD arbeiten.

### Einfache und komfortable Einrichtung

Für eine schnelle Einrichtung ohne vorherige Konfiguration können Sie mit dem Multifunktionskabel (USB-C mit angeschlossenem USB-A-Adapter) jeden beliebigen Laptop anschließen. Das Dock verfügt über Befestigungslöcher für die Montage an der Workstation (Halterung nicht im Lieferumfang enthalten).

### Die Verbindungen, die Sie benötigen

Verbinden Sie Ihre Geräte über vier USB 3.0-Anschlüsse: 1 x USB-C und 3 x USB-A. Schnelles Aufladen Ihres USB-C- oder USB-A-Smartphones. Das Dock verfügt über einen GbE-Anschluss (PXE-Boot-Unterstützung) und eine 3,5-mm-Headset-Audiobuchse. Zum Schutz vor Diebstahl ist außerdem ein Slot für ein Sicherheitsschloss (K-Slot) vorhanden.

Der DK30C2DPPDUE wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Richten Sie mit einem USB-C- oder einem USB 3.0-Laptop eine Workstation mit zwei Monitoren ein
- Ideal geeignet für große Unternehmen und Unternehmen und Organisationen, die eine Mischung unterschiedlicher Laptops verwenden
- Effektiv in Arbeitsumgebungen, die mit sensiblen Daten und Anwendungen arbeiten
- Ideal für Hot-Desking (Hoteling oder gemeinsam genutzte Workstations), mit universeller Kompatibilität

### Features

- Universelle Laptop-Dockingstation für USB-C- und USB 3.0-Laptops, unterstützt Mac, Windows und Chrome OS
- Erstellen Sie eine Dual-4K-60-Hz-Workstation mit mehreren Videoausgabeoptionen: Dual-DisplayPort, Dual-HDMI oder DisplayPort + HDMI
- Versorgen und laden Sie Ihren Laptop mit Power Delivery 3.0 mit bis zu 60 W
- Schließen Sie Ihre USB-Geräte an 4 x USB-3.0-Anschlüsse - 1 x USB-C (mit Schnelllade-Anschluss) und 3 x USB-A (inkl. 1 x Schnelllade-Anschluss) an
- Einfacher Anschluss mit einzigartigem 1-m-Multifunktionskabel (USB-C-auf-C mit integriertem USB-A-Adapter)

<b>Hardware</b>	Warranty	3 Years
	4K-Unterstützung	Ja
	Bustyp	USB-C
		USB 3.0
	Chipset-ID	DisplayLink - DL6950 Genesys Logic - GL3523 Fresco Logic - FL7102 Fresco Logic - FL7201 VIA Labs - VL160 RealTek - RTL8153 Texas Instruments - TS3A225E
	Industrienormen	USB Power Delivery Specification Rev. 3.0 USB Battery Charging Specification Rev. 1.2 DisplayPort 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Backward compatible with USB 2.0 and 1.1
	K-Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
	Schnellladeanschlüsse	Ja
	Schnittstelle	USB 3.0
	Unterstützte Displays	2
<b>Leistung</b>	Full Duplex-Unterstützung	Ja
	Kompatible Netzwerke	10/100/1000 Mbps
	Max. Datenübertragungsrate	5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet; Full-Duplex)
	Max. Digitalauflösungen	2 x HDMI - 4096 x 2160p bei 60 Hz 2 x DisplayPort - 4096 x 2160p bei 60 Hz 1 x HDMI + 1 x DisplayPort - 4096 x 2160p bei 60 Hz  1 x 5K DisplayPort mit 2 DP Videoports - 5120 x 2880 bei 60 Hz
		Niedrigere Auflösungen werden ebenfalls unterstützt. Wenn die höchste Auflösung z. B. 4096 x 2160p (4K) ist, werden die Auflösungen 3840 x 2160p (4K), 2560 x 1600p und 2560 x 1440p ebenfalls unterstützt.
	PXE	Ja
	Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
	UASP-Unterstützung	Ja
<b>Steckverbinder</b>	Steckverbindertyp(en)	2 - DisplayPort (20-polig) Buchse 2 - HDMI (19-polig) Buchse

- 1 - USB Type-C (Fast-Charge, 24 pin) USB 3.0 Buchse
- 1 - USB 3.0 A (Schnellladung, 9-polig, SuperSpeed) Buchse
- 2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
- 1 - Ethernet Gigabit Buchse
- 1 - 3,5 mm Mini-Jack (4 Positionen) Buchse

<b>Software</b>	Betriebssystemkompatibilität	Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.11 - 10.12, 10.14 Chrome OS™ v55+
<b>Spezielle Hinweise/Anforderungen</b>	Hinweis	<p>Nicht alle USB-C-Anschlüsse unterstützen alle Funktionen des USB Type-C-Standards. Stellen Sie sicher, dass der USB-C-Port Ihres Hosts USB Power Delivery und den DP-Alt-Modus unterstützt.</p> <p>An allen vier Video-Ports wird 4K-Auflösung unterstützt. Ein 4K-fähiges DisplayPort- oder HDMI-Display ist erforderlich, um eine 4Kx2K-Auflösung zu erzielen</p> <p>Bei Anschluss an einen USB 2.0-Hostanschluss oder bei Verwendung eines USB 2.0-Hostanschlusskabels kann die Leistung begrenzt sein (mit USB 3.0-Hostkabel)</p> <p>USB 3.0 wird auch als USB 3.1 Gen 1 bezeichnet. Dieser Verbindungsstandard bietet Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s</p> <p>Unterstützt 5K-Auflösung durch Anschließen der beiden DisplayPort-Videoports an einen einzelnen 5K-Bildschirm. 5K-fähiger Bildschirm für 5K-Auflösungen (5120 x 2880 60 Hz) erforderlich</p> <p>Das Dock wird an den USB Type-C-Anschluss oder den USB Type-A-Anschluss Ihres Laptops angeschlossen.</p> <p>System- und Kabelanforderungen</p> <p>USB-C-fähiger Computer mit verfügbarem USB Type-C-Anschluss oder USB-3.0-fähiger Computer mit verfügbarem USB Typ-A-Anschluss</p>
<b>Strom</b>	Ausgangsspannung Ausgangsstrom Eingangsspannung Eingangsstrom Mit Stromadapter Polarität der Mittelpitze	20V DC 6.75 A 100 ~ 240 AC 2.5 A Mit Netzadapter Positiv

	Power Delivery	60W
	Steckertyp	N
	Stromverbrauch	135 W
<b>Umwelt</b>	Betriebstemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Feuchtigkeit	0 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
	Lagertemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
<b>Physische Eigenschaften</b>	Farbe	Schiefergrau
	Gehäusetyp	Kunststoff
	Produktbreite	80 mm [3.1 in]
	Produktgewicht	280 g [9.9 oz]
	Produkthöhe	30 mm [1.2 in]
	Produktlänge	220 mm [8.7 in]
<b>Verpackungsinformationen</b>	Versandgewicht (Verpackung)	1.3 kg [2.9 lb]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Dockingstation</li> <li>1 - USB-C-Kabel (mit angeschlossenem USB-C-auf-USB-A-Adapter)</li> <li>1 - Universal-Stromadapter (UK, EU)</li> <li>1 - Kurzanleitung</li> </ul>

Product appearance and specifications are subject to change without notice.